



11KVA 变频发电机组（电动机-发电机组）

机组型号	YTN-MA11
机组功能	提供可调工作频率及电压的交流电源
机组输出功率	10KW/12.5KVA @400VAC/50Hz 11.8KW/14.7KVA@440VAC/60Hz
推荐工况	50Hz, AC 400V, ±5% 60Hz, AC 440V, ±5%
机组输入电压	3Φ380VAC/50Hz
机组组成	交流电动机、交流发电机、控制盘、公共底座
交流电动机	TECO
型号	AEEF
额定功率	20HP/15KW
输入电压	3Φ380VAC@50Hz
交流发电机	WUXI STAMFORD
型号	PI044F
额定功率	10KW/12.5KVA @400VAC/50Hz 11.8KW/14.7KVA@440VAC/60Hz
发电机	H 级绝缘、IP23、PF 0.8、3 相 4 线、环境温度 40° C
控制盘	YTN-MKVI
变频器	YASKAWA CIMR
输入电压	3Φ380VAC/50Hz
仪表	发电机输出电压、电流、频率表
控制	启动 / 停止、升 / 降速、电压微调、急停 50Hz / 60Hz 工况切换、本地/异地控制功能切换
外形尺寸	1520*710*1020 (mm) (长*宽*高) (以最终出厂参数为准)
机组净重	378Kg (以最终出厂参数为准)